

Categoria

Cordoli

Omologati MIN.LL.PP.

Cordolo prodotto in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità di colore giallo, dotato di inserti rifrangenti per ottenere una maggiore visibilità. Nella parte centrale del cordolo presenta una sede circolare con innesto a baionetta, per l'eventuale applicazione di un delineatore cilindrico con fasce rifrante in CL2. La parte inferiore del cordolo ha una configurazione che garantisce il deflusso delle acque.

#### DIMENSIONI

Dimensioni Modulo Centrale: 1000 x H100 x P300 mm - Peso: 13kg  
 Dimensioni Terminale: 755 x H100 x P300 mm – Peso: 8,5kg  
 Dimensioni Delineatore: Diam. 74 – H 355 mm



L'applicazione al piano stradale può essere effettuata:

- Mediante n°2 tasselli ad espansione 10x135
- Mediante n°2 barre filettate 14x240

Questo modello di cordolo Omologato dal MIN.LL.PP. viene utilizzato per la delimitazione di corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie, ad esempio corsie per piste ciclabili o bus. I cordoli posti in serie, longitudinalmente al piano stradale sostituiscono la linea gialla.

Trattamenti superficie esterna e caratteristiche meccaniche

- elemento in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità
- verniciatura di colore giallo anti invecchiamento
- dotato di n°2 inserti rifrangenti in elastoplastico di colore giallo

#### Materiali

Gomma Vulcanizzata ad elevata elasticità

#### Modello

Approvazione MIN.LL.PP. n. 5797 del 09.11.98

#### Dimensioni e Peso

Lunghezza 1.000 mm  
 Larghezza 300 mm  
 Altezza 100 mm  
 Peso 13 kg