

Categoria

Cordoli

Omologati MIN.LL.PP.

Cordolo prodotto in gomma rivestito con poliuretano resistente ai raggi UV e alla lacerazione di colore giallo, dotato di inserti rifrangenti per ottenere una maggiore visibilità. Nella parte centrale del cordolo presenta una sede circolare con innesto a baionetta, per l'eventuale applicazione di un delineatore cilindrico con fasce rifrante in CL2.

La parte inferiore del cordolo ha una configurazione che garantisce il deflusso delle acque.

DIMENSIONI

Dimensioni Modulo Centrale: 1000 x H100 x P300 mm - Peso: 15kg

Dimensioni Terminale: 652 x H100 x P300 mm – Peso: 11kg

Dimensioni Delineatore: Diam. 70 – H 330 mm



L'applicazione al piano stradale può essere effettuata:

- Mediante n°2 tasselli ad espansione 14x140
- Mediante n°2 barre filettate 14x240

Questo modello di cordolo Omologato dal MIN.LL.PP. viene utilizzato per la delimitazione di corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie, ad esempio corsie per piste ciclabili o bus. I cordoli posti in serie, longitudinalmente al piano stradale sostituiscono la linea gialla.

Trattamenti superficie esterna e caratteristiche meccaniche

- elemento in gomma rivestito con poliuretano resistente ai raggi UV
- dotato di n°2 inserti rifrangenti in elastoplastico di colore giallo

Materiali

Gomma rivestita con poliuretano

Modello

Approvazione MIN.LL.PP. n. 8009/2000 del 02.02.01

Dimensioni e Peso

Lunghezza 1.000 mm
 Larghezza 300 mm
 Altezza 100 mm
 Peso 13 kg